# Laddbox Evon Start, 22kW, 32A, Uttag, Typ 2











## Produktinformation

Laddbox Evon Start är en smidig och kompakt laddare med en genomtänkt design anpassad för att smälta in, oavsett typ av fastighet. Levereras med svart front men går att komplettera med front i annan färg. Finns i utföranden med uttag eller med kabel. Man kan styra laddaren via appen EVCHARGO och med hjälp av medföljande RFID-kort som gör laddaren enkel att använda. Inbyggd jordfelsbrytare Typ A med DC-läckageskydd 6mA, motsvarande Typ B-jordfelsbrytare. Vid behov finns även lastbalansering att köpa som separat tillbehör. För väggmontage eller på stolpe med laddboxhållare som tillval.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anslutning | Plint |
| Antal faser | 3-fas alt. 1-fas |
| Arbetsområde luftfuktighet | 5-95% |
| Certifikat | CE (Testad av TÜV Rheinland) |
| DC-läckageskydd | 6mA |
| Energimätning | Ja (via app) |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Funktioner | Överströmsskydd, Jordfelsskydd, Över-/underspänningsskydd, Över-/under frekvensskydd, Överhettningsskydd |
| Färg | Svart |
| Garanti | 5 år |

# Laddbox Evon Start, 22kW, 32A, Uttag, Typ 2

| | |
|---|---|
| Installation | Väggmontage eller på stolpe |
| Jordsystem | TN, IT, TT |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Kommunikation | WiFi / Ethernet / Bluetooth / 4G |
| Kontaktdon | Typ 2 |
| LED-indikatorlampa | Grön/Gul/Röd |
| Material | PC (polykarbonat) |
| Max. effekt | 22kW |
| Max. märkström | 32A |
| Mått (BxHxDj) | 210x262x95 mm |
| Märkspänning | 400V AC |
| Personskyddsbrytare | Nej |
| Plintkapacitet | Max. 10 mm² |
| Protokoll | OCPP 1.6 Json/OCPP 2.0.1 Json (Uppgraderbar) |
| RFID | ISO/IEC 14443A |
| Slaghållfasthet | IK10 |
| Standarder | EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21-2:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196 |
| Startläge | RFID-tagg (4 st) / APP / Direktladdning |
| Strömförsörjning | 3P+N+J |
| Stöd för lastbalansering | Ja |
| Temperaturområde | -30°C - +50°C |
| Utförande | Uttag |
| Utspänning | 400V AC |
| Varumärke | EN+ |
| Vikt | 4 kg (exkl. kabel) |